TURMIX DE MEXICO, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA FILTRO PURIFICADOR AUTO INSTALABLE

MODELO DE FABRICA

PURIFICADOR AUTO INSTALABLE

DESCRIPCIÓN O TIPO DE PRODUCTO

PURIFICADOR TURMIX C/ELEM	MENTO ACTIVO AUTO IN	NSTALABLE		
			# NOM NO ES ELÉCTRICO	
CÓDIGO O CLAVE FACTURA		VENOE NOM		ECTRICO
TU49	" -	VENCE NOM / /		/
EMPAQUE POR PROD.	# CÓDIGO DE BARRAS 7501638730435			
1 X CAJA	MEDIDAS EN MTS.			
	CON EMPAQUE		SIN EMPAQUE	
PIEZAS POR APARATO	ALTO	37.0 CMS.	ALTO	33.0 CMS.
6 PIEZAS + 1 GARANTÍA	ANCHO	11.0 CMS.	ANCHO	11.5 CMS.
MARCA	FONDO	11.0 CMS.	FONDO	8.5 CMS.
TURMIX	VOLUMEN	0.004477 M³	VOLUMEN	0.003226 M³
PAÍS DE PROCEDENCIA	PESO	1.465 KG.	PESO	1.285 KG.
MÉXICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
GARANTÍA	NO REQUIERE INSTALACIÓN DE UN PLOMERO.			
	CUERPO DE PURIFICADOR Y TUBO DE SALIDA FABRICADO EN LATÓN CON			
	ACABADO EXTERIOR DE CROMO			
1 AÑO	BUJÍA HECHA DE CERAMICA MICROPOROSA DE .5 MICRAS (Para filtrado)			
	BUJÍA CONTIENE CARBÓN ACTIVADO Y PLATA COLOIDAL			
	INCLUYE ADITAMENTOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEPENDIENDO LA LLAVE EN LA QUE SE UTILIZARA			
	ADITAMENTOS INCLUYEN: (1) Valvula Diversificadora Métalica. (1)Adaptador de			
	Plástico Color Blanco. (1) Adaptador de Hule			
UTILIZACIÓN	PRESIÓN MÁXIMA 6 KG X CM³.			
USO DOMESTICO	MANGUERA FABRICADA CON NEOPRENO.			
		MANEJO DE D	EVOLUCIONES	
	DEFECTO O FALLA DE FABRICACIÓN			
RÍSTICAS GENERALES				
TICO, CON PRÁCTICOS ADAPTADORES F	ARA SU FÁCIL INSTA-			
E PLOMERO, RINDE HASTA 160 LTS/HR.				



